

Teknisk Datablad

Sigma Expert Semi-
Matt



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Akryl vægmaling.

Beskrivelse Miljømærket – Eco Label, semi-matt vægmaling på basis af 100 % acryl.

Anvendelse Til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader.

Kan med fordel anvendes på overflader med kritisk lysindfald og hvor der stilles høje krav til at opnå en ensartet overflade uden overlap og synlige rullespor.

Egenskaber Acrylmaling til vægge med krav til høj slutfinish og estetik. Efterlader nærmest ingen synlige striber eller rullespor. Vaskeklasse 1 – EN 13300. Bemærk at vaskeklasse 1 er bedste niveau indenfor vaskeklasser, men betyder ikke at enhver afvaskning efterfølgende er usynlig. Tip! Brug blød Viscossvamp og rent vand til evt. afvaskning.

Diffusionsåben og alkalibestandig.

Farve og glans Kan tones efter NCS eller Voice of Colour. Glansgrad ca. 6. Semi-Matt.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryldispersion
Vægtfylde	1,41 g/cm ³
Tørstofindhold	Vol %: 43 – Vægt %: 60
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Gennemhærdet	Efter 28 dage
Vaskbarhed	EN 13300 - klasse 1
Diffusionsåbenhed	
Brandklasse	A2 –s1, d0
Epd	Ja

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigma Expert Semi-Matt



FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let smittende overflade grundes med Progold Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Vand
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. Sikkerhed Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
-------------------	--



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.